



注)

- この接続具には口出線の有効長が1800mm以上の適合器具を使用してください。
- アームの固定可能方向は90°間隔で4方向のみです。それ以外の位置で固定する事はできません。

安全上のご注意

- 振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、湿度85%を超える場所、塩害地域、35℃を超える場所では使用しないでください。
- 風の強い場所（風速20m/s以上）で使用する場合には、アーム補強金具F14-B（別売品）を使用して振止めをおこなってください。
- 適合器具以外は使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 改造しないでください。器具落下の原因となります。
- 質量に耐える場所へ確実に取付けてください。取付に不備があると、器具落下の原因となります。
- アームは垂直な面へ取付けてください。
- 適合器具の電源引出口が水平より下にならないように取付けてください。浸水による絶縁不良、感電の原因となります。
- 器具を安全に使用していただくために、カタログ・取扱説明書をお読みください。

適合器具	
K0 (/W, BK) - L14	
S0 (/W, BK) - L14	
HS0 (/W) - L14	
K00F/W (BK) - L14	
S00F/W (BK) - L14	
E30010S/N (L) SAN9/W (BK)	
E30011N (M, W) /N (L) SAN9/W (BK)	

形式	仕上色
F14	赤色（全艶） （近似マンセル7.5R4/14.5）
F14/W	白色（全艶） （オフホワイト）
F14/BK	黒色（半艶） （近似マンセル N1）

適合アーム補強金具	F14-B
-----------	-------

170405
060328



部番	部品名	材質・材厚	数	備考
6	蝶ボルト	鋼線	1	M6×10 クロメート
5	補助アーム	鋼管φ19.1t1.6	1	メラミン塗装
4	アーム	鋼管φ25.4t1.6	1	メラミン塗装
3	締付ボルト	鋼線	2	M6×25 クロメート
2	セットビス	ステンレス	1	M5×8
1	フランジ	亜鉛めっき鋼板t2.3	1	メラミン塗装

品名	ランプホルダ接続具			
	F14 F14/W F14/BK			
質量	1.8kg	単位	mm	尺度
図番	EIS000439-3			