



△ 安全上のご注意

- ・ 振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスや可燃性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、湿度が常時85%を超える場所、塩害地域では使用しないでください。
- ・ 直射日光が当たる場所など器具が熱せられる場所では点灯しないでください。
- ・ 冠水のおそれのある場所では使用しないでください。
- ・ 草や木で覆われる場所、周囲に枯葉やゴミのたまる場所では使用しないでください。
- ・ 箱や布などで覆った状態では使用しないでください。
- ・ 適合器具を使用して、質量に耐える場所へ確実に取付けてください。
- ・ 屋外の壁面に取付ける場合には、フランジのブッシングが下側になるように取付けてください。
- ・ 分解や改造をしないでください。
- ・ 器具を安全に使用していただくためには、取扱説明書を参照していただく必要があります。

適合器具 ※1

KO、SO、HSOホルダ	設計許容風速 40m/s
レディオックフラッドライト	60m/s

※1 HSOホルダと組合せて使用する際の適合ランプ  
レディオックLEDアイランプSP (HSタイプ)  
その他のランプは適合しません。

形式

仕上色 ※2

F21A/BK	ブラック(近似マンセルN1)半艶
F21A/W	オフホワイト

※2 形式の末尾は塗装色を表します。  
適合器具を選定する際は塗装色にご注意ください。

210118

永瀬	9	パッキン	CRスポンジ	1	黒色	品名	フランジ										
	8	ブッシング	EPDM	1	黒色		F21A/BK(W)										
山口	7	ロックナット	鋼材	1	PF1/2							質量	300g	単位	mm	尺度	1:2
	6	平座金	鋼板 t3	1	呼び20							図番	EIS008418				
	5	接続具	亜鉛ダイカスト	1	ポリエステル塗装												
木島	4	六角袋ナット	鋼材	2	M5、電気亜鉛めっき												
	3	皿ばね付六角ナット	鋼材	2	M5、電気亜鉛めっき												
部番	2	取付板	ステンレス板 t1.5	1													
	1	フランジ	鋼板 t0.8	1	ポリエステル塗装												
		部品名	材質・材厚	数	備考												