


IS

H031

HID



性能表

形式	種別	ランプ電圧 (V)	ランプ電流 (A)	ランプ電力 (W)	全光束 (lm)	相関色温度 (K)	平均演色評価数 (Ra)	定格寿命 (h)
H250	透明形	130	2.10	250	11,500	5700	14	12,000
HF250X	蛍光形				12,800	4100	40	

特性は100時間値を示します。

仕様表


形式	ガラス球	口金
H250	BT90	E39
HF250X		

安全上のご注意


ランプを安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

使用上のご注意

○適合する専用安定器及び、器具と組合わせてご使用ください。




○ランプの外球が割れた場合、直ちに電源を切り絶対点灯しないでください。紫外放射による目や皮膚の障害、破損ガラス片再落下の危険があります。



○ランプ交換や照明器具の清掃の際には必ず電源を切り、ランプが冷えてから作業を行ってください。点灯中または消灯直後のランプは高温のため火傷の危険があります。

○外球に水のかかる場所では、防水形の器具をご使用ください。

070928



品名	水銀ランプ			
	H250	HF250X		
質量	200g	単位	mm	尺度 1:2
図番	0001888			